

ESLL400W/SOLAR/PROSAVE

Application	
Village Road, Playground, Alley	
Specification	
Housing	อลูมิเนียมขึ้นรูป
Structure	โคมถนนแอลอีดี พร้อมแบตเตอรี่ภายใน
Description	แผงโซลาร์ แยกจากตัวโคม
	ทำงานตามแสงสว่างภายนอก
	แสงจะหรี่ตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้จากโรงงาน
	สามารถทำงานได้ 10-18 ชั่วโมงที่แบตเตอรี่เต็ม
Finishing	เหมาะสมกับเสา 4-6 เมตร
	โคมทำสีเทา
Charger	ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 8-10 ชั่วโมง
Solar Cell	แผงโซลาร์ Monocrystalline 35 W 5V
Battery	ลิเทียม ฟอสเฟต ขนาด 30 Ah 3.2 V
Lens	Oval Len 70-140องศา
Dimension	490x210x70 มม สำหรับดวงโคม
	510x390x6 มม สำหรับแผงโซลาร์
Mounting	ยึดติดกับผนัง หรือประกอบกับเสาไฟ
Power	400วัตต์
Light Source	SMD 5050-112 เม็ด
Colour Temperature	6500 เคลวิน (แสงขาว)
CRI	>70
Luminaire Output	3900 lm ที่สถานะแบตเตอรี่เต็ม 100%
IP Rating	65
Ordering Data	
Model	Watt
LUMAX # ESLL400W/GR-112LED/6.5K-XSXD/PS	400W

